


QUADRATIC SHALLOW

Downlights encastats

ROVASI
Positive Lighting




101QSH.1-R872



IP54

IK05

850°



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.

Disseny quadrat de dimensions 225mm x 225mm.

Baixa alçada a destacar: 64mm.

Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP54 sota sostre.

Reflector d'alumini d'alta puresa anoditzat mat.

Marc d'alumini injectat pintat en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzable sota comanda.

Difusor rasant de vidre mat.

Driver remot inclòs.

Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.

Bateria 3 hores disponible com a opció (classe I).

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre mitjançant estructura d'acer galvanitzat amb molles de fixació.

Luminària - Flux lluminós: 1550lm

Luminària - Potència connectada: 18.33 W

Luminària - Eficiència: 85 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 2280lm

Font de llum - Potència: 17 W

Corrent Constant: 500 mA

CRI: >90

Temperatura de color: 2700K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 86°

LOR: 68%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: 50000h L90B10

UGR: >22

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Cd/Klm: 487

Imax: 755 Cd

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E

Equipament electrònic

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC + es pot pontejar)

SE: On/Off (AC/DC+es pot pontejar) + Bateria 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h bateria

B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur



Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 15.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com