



553KBR.11-I1230



Downlights lineales suspès amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'ambient o general eficaç.
 Doble emissió: directa i indirecta.
 Luminària lineal de 564mm de longitud i 50mm d'ample.
 Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
 Òptica modular de 21 cel·les en acabat blanc dissenyades per garantir el confort visual.
 Tapa cega en trams múltiples de 280mm: accessori referència M5.Y.
 Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
 Driver integrat al cos de la luminària. Encesa separada: directa i indirecta.
 Opcions electròniques per a la regulació de la llum: DALI-2.
 El driver que conté aquesta luminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig: PstLM≤1 i SVM≤0,4.
 Gestió passiva de la temperatura.
 Instal·lació al sostre mitjançant cable de suspensió ajustable d'acer i cable elèctric transparent.
 Suspensió d'un metre com estàndard, altres llargàries sota comanda.
 Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu disseny personalitzat.

Luminària - Flux Iluminós: 2749lm

Luminària - Potència connectada: 16,98 W

Luminària - Eficiència: 162 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 2805lm

Font de llum - Potència: 14,1 W

Corrent Constant: 250 mA

CRI: 80

Temperatura de color: 4000K

Tolerància Cromàtica: MacAdam3

Angle d'obertura: 78°

LOR: 98%

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 90.000h L80B10

Grup de seguretat fotobiològica: 1

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe B

Equipament electrònic

S: On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)


D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

11: Marc blanc - reflector blanc



Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 16.08.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarrà
 08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12
 T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
 www.rovasi.com