



410ALN.01.00



Downlights suspesos amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.

Pantalla de 400mm de diàmetre.

Cos i pantalla d'alumini pintats amb pintura líquida amb acabat texturat.

Selecció entre una àmplia gamma de colors per personalitzar la lluminària a la perfecció. Tant si es prefereix un sol color com si es vol crear una combinació única, oferim un ventall de possibilitats. Es pot triar un color RAL per a l'exterior de la pantalla i combinar-lo amb diversos acabats per a l'interior. RAL personalitzat sota comanda.

Pantalla desmuntable, es pot substituir fàcilment per un altre disseny o acabat.

Se subministra amb un metre de cable d'acer de suspensió i cable elèctric negre.

Instal·lació al sostre utilitzant base d'encastament fixada per dos punts.

Font de llum no inclosa, làmpada recomanada: E27 LED.

Lluminària - Potència connectada: Max 15 W

Font de llum - Flux lumínic: Retrofit

Font de llum - Potència: Max 15 W

CRI: Retrofit

Temperatura de color: Retrofit

Angle d'obertura: °

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: R_l

Grup de seguretat fotobiològica: 0

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe Retrofit

Equipament electrònic

Sense equipament

Sense font de llum

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 01.10.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com