





101PLN.1-R2002



Downlights encastrables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.  
Disseny circular de 133mm de diàmetre.  
Instal·lació enrasada, la lluminària queda completament encastrada al sostre. Instal·lació en sostres de guix.  
Reflector d'alumini facetat metal·litzat.  
Cèrcol d'alumini injectat pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.  
Per completar l'efecte d'aquesta lluminària recomanem que el cèrcol sigui pintat del mateix color RAL que el sostre.  
Accessori de vidre disponible per incrementar l'índex de protecció a IP54 | IK05 sota sostre [referència M2.B0133].  
Driver remot inclòs.  
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.  
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.  
Bateria 3 hores disponible com a opció (classe I).  
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.  
Instal·lació al sostre utilitzant estructura d'acer galvanitzat amb cargols.

**Lluminària - Flux lluminós:** 1952lm  
**Lluminària - Potència connectada:** 11,9 W  
**Lluminària - Eficiència:** 164 lm/W  
**Font de llum - Flux lumínic:** 2145lm  
**Font de llum - Potència:** 10,66 W  
**Corrent Constant:** 350 mA  
**CRI:** >80  
**Temperatura de color:** 4000K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 12°  
**LOR:** 91%  
**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 100.000h L90B10  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**Cd/Klm:** 9093  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C**



**Equipament electrònic**  
**K:** On/Off (basic)  
**S:** On/Off (AC/DC + es pot pontejar)  
**SE:** On/Off (AC/DC+es pot pontejar) + Bateria 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h bateria  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**  
**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 18.08.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**  
Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**  
T. +34 93 881 35 12    info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13    **www.rovasi.com**