




## 101STR.1.02-R2013



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.  
 Disseny circular de 150mm de diàmetre.  
 Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP54 sota sostre.  
 Reflector d'alumini pintat en blanc. Reflector d'alumini metal·litzat sorrejat com a opció.  
 Cèrcol d'alumini injectat pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.  
 Vidre de protecció entremig sorrejat.  
 Driver remot inclòs.  
 Opcions electròniques pel control de la llum: DALI-2.  
 El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.  
 Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2 (classe I).  
 Bateria 3 hores disponible com a opció (classe I).  
 Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.  
 Instal·lació al sostre mitjançant molles de fixació.

**Lluminària - Flux Iluminós:** 2296lm  
**Lluminària - Potència connectada:** 24,2 W  
**Lluminària - Eficiència:** 95 lm/W  
**Font de llum - Flux lumínic:** 4100lm  
**Font de llum - Potència:** 21,8 W  
**Corrent Constant:** 700 mA  
**CRI:** >80  
**Temperatura de color:** 3000K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 63°  
**LOR:** 56%  
**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 60.000h L90B10  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**Cd/Klm:** 852  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C**



### Equipament electrònic

**K:** On/Off (basic)  
**S:** On/Off (AC/DC + es pot pontejar)  
**SE:** On/Off (AC/DC+es pot pontejar) + Bateria 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h bateria  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

### Acabats

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

### Actualitzable, substituïble, reparable



### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 07.07.2025]

### 5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona

### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)