




101SPS.1.01-R2041



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.
Disseny circular de 190mm de diàmetre.
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP54 complet.
Reflector d'alumini sorrejat metal·litzat.
Cèrcol d'alumini injectat pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Vidre de protecció temperat clar com a estàndard, altres acabats sota comanda.
Driver remot inclòs.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre mitjançant tres punts de fixació.


Lluminària - Flux lluminós: 1901lm
Lluminària - Potència connectada: 17,1 W
Lluminària - Eficiència: 111 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 2535lm
Font de llum - Potència: 15,43 W
Corrent Constant: 500 mA
CRI: >90 R9 72
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 77°
LOR: 75%

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 60.000h L90B50 | 57.000h L90B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 591
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D

Equipament electrònic
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc



Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 07.09.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com