


850TRT.1-I1441



Projectors lineals amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.
 Luminària lineal de 287mm de llargària i 40mm d'ample.
 Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
 Difusor òpal de policarbonat extrudit.
 Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
 Driver integrat al cos de la lluminària.
 Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
 El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
 Gestió passiva de la temperatura.
 Instal·lació a la paret mitjançant dos suports de fixació orientables.
 Productes combinables:
 TIRET 100 encastables.
 TIRET 200 encastables sense marc.
 TIRET 300 lineals de superfície.
 TIRET 400 i TIRET 500 suspesos.
 TIRET 600 i TIRET 700 aplics de paret.

Lluminària - Flux lluminós: 561lm
Lluminària - Potència connectada: 7,9 W
Lluminària - Eficiència: 71 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 890lm
Font de llum - Potència: 5,41 W
Corrent Constant: 250 mA
CRI: >90 R9 54
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 91°
LOR: 63%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 100.000h L80B10
Grup de seguretat fotobiològica: 0
Cd/Klm: 443
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D

**Equipament electrònic**

S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituïble, reparable

Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 17.08.2025]

5 anys de garantia

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**