



200GWL.1-I1705



Downlights lineals encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.

Luminària lineal sense marc de 295mm de llargària i 70mm d'ample.

Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.

Àmplia gamma d'òptiques PMMA per obtenir resultats fotomètrics específics.

Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.

Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.

Driver integrat al cos de la lluminària.

Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : $PstLM \leq 1$ i $SVM \leq 0,4$.

Gestió passiva de la temperatura.

Instal·lació al sostre mitjançant suport d'acer galvanitzat amb cargols.

Pre-cablejat de 35cm de cable 3x1mm².

Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu sistema personalitzat.

Luminària - Flux Il·luminós: 1588lm

Luminària - Potència connectada: 12,1 W

Luminària - Eficiència: 131 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 1745lm

Font de llum - Potència: 9,1 W

Corrent Constant: 300 mA

CRI: 80

Temperatura de color: 5000K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3


Angle d'obertura: 17°

LOR: 91%

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 72.000h L80B10

Grup de seguretat fotobiològica: 1

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C



Equipament electrònic

S: On/Off

D: DALI-2/switchDIM

B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 14.06.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com