




800GWL.1-I1702



Projectors lineals amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.
Lluminària lineal de 295mm de llargària i 70mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Àmplia gamma d'òptiques PMMA per obtenir resultats fotomètrics específics.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació al sostre o paret mitjançant suports de subjecció orientables.
Productes combinables:
GOWEL 100 encastrables amb marc.
GOWEL 200 encastrables sense marc.
GOWEL 300 de superfície.
GOWEL 400 suspesos.

Lluminària - Flux Iluminós: 805lm
Lluminària - Potència connectada: 7 W
Lluminària - Eficiència: 115 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 885lm
Font de llum - Potència: 4,4 W
Corrent Constant: 150 mA
CRI: 80
Temperatura de color: 5000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 17°
LOR: 91%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 90.000h L80B10
UGR: C0° = 15,9 | C90° = 15,9 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.25m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C



Equipament electrònic

S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 07.10.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com