





101HDN.1-R2306



Downlights encastrables al sostre multidireccionals amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.
Disseny quadrat de dimensions 110mm x 110mm.
Orientable, ajustable fins a 25° i amb una rotació de 180°.
Cèrcol d'alumini injectat i base d'encastament pintats en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda.
Filtre antienlluament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0050].
Driver remot inclòs.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Bateria 3 hores disponible com a opció.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre amb molles de fixació per una instal·lació fàcil.

Lluminària - Flux lluminós: 590lm
Lluminària - Potència connectada: 5,35 W
Lluminària - Eficiència: 110 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 590lm
Font de llum - Potència: 4,8 W
Corrent Constant: 150 mA
CRI: >90 R9 54
Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 36°
LOR: 100%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 54.000h L90B10
Grup de seguretat fotobiològica: 0
Cd/Klm: 2004
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe F



Equipament electrònic

K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Bateria 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 07.09.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**