


134PNH.1-R2303



Petits downlights encastrables al sostre amb distribució asimètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'accent eficaç. Disseny circular de 85mm de diàmetre, obertura interior ovalada de 17mm de radi. Cilindre anti-enlluernament d'alumini pintat en negre. Mòdul retret per assegurar el confort visual. Cilindre orientable, ajustable fins a 30°. Cèrcol pintat en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzat sobre comanda. Aquesta lluminària està disponible amb protecció IP65 | IK07 sota sostre, KEPLER SEAL. Accessori disponible per incrementar l'índex de protecció a IP54 | IK05 sota sostre [referència M2.G0085]. Driver remot inclòs. Opcions electròniques pel control de la il·luminació: DALI-2. El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4. Bateria 3 hores disponible com a opció. Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica a través del dissipador d'alumini. Instal·lació al sostre per molles de fixació per a un muntatge fàcil, gruix màxim del sostre 25mm.

Lluminària - Flux Iluminós: 378lm
Lluminària - Potència connectada: 5,35 W
Lluminària - Eficiència: 71 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 590lm
Font de llum - Potència: 4,8 W
Corrent Constant: 150 mA
CRI: >90 R9 52
Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 21°
LOR: 64%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 54.000h L90B10
Grup de seguretat fotobiològica: 0
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe F



Equipament electrònic
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Bateria 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos -K, -S, -SE, -D, -DE, -B anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, 2: RAL9005: Negre Fosc, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota
[Empty box for additional notes]

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 16.06.2025]

5 anys de garantia