



834DSX.4.01-I1424



Projectors lineals amb distribució simètrica de la llum.

Luminària lineal de 155mm de llargada, 62mm d'ample i 85mm d'alçada.

Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP66 complet.

Índex de resistència a xocs mecànics: IK10.

Perfil d'alumini extruït recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.

Difusor de protecció de policarbonat transparent de 4mm.

Òptica interior per dirigir la llum.

Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.

Driver integrat al cos de la lluminària.

Opcions electròniques pel control de la llum: DALI-2.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : $PstLM \leq 1$ i $SVM \leq 0,4$.

Gestió passiva de la temperatura.

Dispositiu anti-condensació.

Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.

Instal·lació a sostre, paret o terra mitjançant dues platines de fixació orientables. Platines d'acer inoxidable 316L.

Entrada del cable per un extrem de la lluminària.

Pre-cablejat de 35cm de cable 3x1mm².

Productes combinables:

Encastat: DISTRICT XS 100.

De superfície: DISTRICT XS 300.

Aplic de paret: DISTRICT XS 600 i DISTRICT XS 700.

Lluminària - Flux Il·luminós: 773lm

Lluminària - Potència connectada: 7,55 W

Lluminària - Eficiència: 102 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 920lm

Font de llum - Potència: 5,02 W

Corrent Constant: 450 mA

CRI: >80

Temperatura de color: 5000K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 43°

LOR: 84%

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 72.000h L80B10

Grup de seguretat fotobiològica: 1

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe B

Equipament electrònic

S: On/Off

D: DALI-2/switchDIM

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

4: RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **1:** RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat, **80 Corten:**, **90:** RAL6005 Verd Molsa

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 23.05.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com