



450KBR.11-I2903



Downlights lineales suspès amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'ambient o general eficaç.
 Luminària lineal de 284mm de longitud i 50mm d'ample.
 Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
 Òptica modular de 7 cel·les en acabat blanc dissenyades per garantir el confort visual.
 Tapa cega en trams múltiples de 280mm: accessori referència M5.Y.
 Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
 Driver integrat al cos de la lluminària.
 Opcions electròniques per a la regulació de la llum: DALI-2.
 El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
 Gestió passiva de la temperatura.
 Instal·lació al sostre mitjançant cable de suspensió ajustable d'acer i cable elèctric transparent.
 Suspensió d'un metre com estàndard, altres llargàries sota comanda.
 Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu disseny personalitzat.

Luminària - Flux Iluminós: 980lm

Luminària - Potència connectada: 9,54 W

Luminària - Eficiència: 103 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 1000lm

Font de llum - Potència: 6,7 W

Corrent Constant: 350 mA

CRI: 90

Temperatura de color: 2700K

Tolerància Cromàtica: MacAdam3


Angle d'obertura: 78°

LOR: 98%

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 72.000h L80B10

Grup de seguretat fotobiològica: 1

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D



Equipament electrònic

S: On/Off

D: DALI-2/switchDIM

B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

11: Marc blanc - reflector blanc

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 17.08.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12
 T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com