




# BSQ OPTIMAL DISPLAY

Downlights encastats efecte sense cercol

ROVASI  
Positive Lighting




## 103BSQ.1-R699



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.  
Disseny quadrat amb efecte sense marc de 161mm x 161mm.  
Pantalla en alumini pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.  
Per completar l'efecte d'aquesta lluminària se suggereix pintar el quadre interior del mateix color RAL que el sostre.  
Reflector d'alumini en diversos acabats: facetat metal·litzat o sorrejat metal·litzat segons els diferents angles d'obertura a obtenir.  
Accessori disponible per incrementar l'índex de protecció a IP44 sota sostre [referència M2.A0161].  
Driver remot inclòs. Mòdul LED per aplicacions especials.  
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.  
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.  
Instal·lació al sostre utilitzant estructura d'acer galvanitzat amb cargols.

**Lluminària - Flux lluminós:** 1820lm  
**Lluminària - Potència connectada:** 18,33 W  
**Font de llum - Flux lumínic:** 2000lm  
**Font de llum - Potència:** 17 W  
**Corrent Constant:** 500 mA  
**CRI:** 97  
**Temperatura de color:** ART 3000K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 2  
**Angle d'obertura:** 12°  
**LOR:** 91%  
**Vida útil mitjana:** 50000h  
**Factor de fiabilitat:** 51000h L80B10  
**UGR:** 16  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**Cd/Klm:** 9093  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe F**



### Equipament electrònic

**K:** On/Off (basic)  
**S:** On/Off (AC/DC + es pot pontejar)  
**SE:** On/Off (AC/DC+es pot pontejar) + Bateria 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h bateria  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

### Acabats

**2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

### Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 13.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com