


101SPS.1.01-R871



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.  
Disseny circular de 190mm de diàmetre.  
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP54 complet.  
Reflector d'alumini sorrejat metal·litzat.  
Cèrcol d'alumini injectat pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.  
Vidre de protecció temperat clar com a estàndard, altres acabats sota comanda.  
Driver remot inclòs.  
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.  
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.  
Instal·lació al sostre mitjançant tres punts de fixació.

**Luminària - Flux Iluminós:** 2243lm  
**Luminària - Potència connectada:** 18.33 W  
**Luminària - Eficiència:** 122 lm/W  
**Font de llum - Flux lumínic:** 2990lm  
**Font de llum - Potència:** 17 W  
**Corrent Constant:** 500 mA  
**CRI:** >80  
**Temperatura de color:** 4000K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 77°  
**LOR:** 75%  
**Vida útil mitjana:** 50000h  
**Factor de fiabilitat:** 50000h L90B10  
**UGR:** <19 sota els paràmetres indicats a continuació  
Habitació de dimensions X=4H/8H  
Reflectància 20% | 50% | 70%  
Distància entre lluminàries = 0.3m  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**Cd/Klm:** 591  
**Imax:** 1767 Cd  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D**



**Equipament electrònic**  
**K:** On/Off (basic)  
**S:** On/Off (AC/DC)  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-K**, **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**  
**2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 15.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**  
Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**  
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com