




101QTC.1-R867



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.
Disseny quadrat de dimensions 225mm x 225mm.
Reflector d'alumini de gran puresa anoditzat mat.
Marc en alumini fos pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.
Accessori en vidre disponible per incrementar l'índex de protecció a IP54 | IK05 sota sostre [referència M2.D0225].
Accessori de vidre quadrat suspès disponible en diversos colors [referència M1.C0225].
Accessori de quadrat metàl·lic suspès disponible en diversos colors [referència M1.E0225].
Accessori de marc LED decoratiu disponible en diversos colors [referència M1.D0225].
Driver remot subministrat.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
Bateria 3 hores disponible com a opció (classe I).
Gestió passiva de la temperatura: dissipació de la calor mitjançant dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre utilitzant estructura d'acer galvanitzat amb cargols, gruix màxim del sostre 30mm.

Lluminària - Flux Iluminós: 1436lm
Lluminària - Potència connectada: 12.61 W
Lluminària - Eficiència: 114 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 1730lm
Font de llum - Potència: 11 W
Corrent Constant: 350 mA
CRI: >90
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 72°
LOR: 83%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B10
UGR: <19
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 684
Imax: 1183 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E



Equipament electrònic

K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + es pot pontejar)
SE: On/Off (AC/DC+es pot pontejar) + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h bateria
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 09.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com