



## 101CLL.1-R865



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.  
Disseny circular de 140mm de diàmetre.  
Reflector d'alumini metal·litzat sorrejat.  
Cèrcol d'alumini fos pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.  
Cèrcol estanc d'alumini fos amb vidre rasant tancat amb un cercol de cautxú de silicona per obtenir una eficaç incrementar l'index de protecció a IP65 | IK07 sota sostre [accessori referència M2.E0140].  
Accessori difusor de policarbonat per obtenir protecció IK10.  
Accessori de disc de vidre suspès disponible en diversos colors [referència M1.A0140].  
Accessori de disc metàl·lic suspès disponible en diversos colors [referència M1.B0140].  
Accessori cercol LED decoratiu disponible en diversos colors [referència F1.B0140].  
Driver remot subministrat.  
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.  
Bateria 3 hores disponible com a opció (classe I).  
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.  
Instal·lació al sostre utilitzant estructura d'acer galvanitzat amb cargols, gruix màxim del sostre 30mm.

**Lluminària - Flux Il·luminós:** 1403lm

**Lluminària - Potència connectada:** 12.61 W

**Lluminària - Eficiència:** 111 lm/W

**Font de llum - Flux lumínic:** 2125lm

**Font de llum - Potència:** 11 W

**Corrent Constant:** 350 mA

**CRI:** >80

**Temperatura de color:** 4000K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 54°

**LOR:** 66%

**Vida útil mitjana:** 50000h

**Factor de fiabilitat:** 50000h L90B10


**UGR:** <19

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**Cd/Klm:** 813

**Imax:** 1728 Cd

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D**



### Equipament electrònic

**K:** On/Off (basic)

**S:** On/Off (AC/DC + es pot pontejar)

**SE:** On/Off (AC/DC+es pot pontejar) + Bateria 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h bateria

**B:** Bluetooth-Casambi

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

### Acabats

**2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

### Actualitzable, substituïble, reparable



### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 07.05.2024]

### 5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

### Contacte

T. +34 93 881 35 12  
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com  
www.rovasi.com