

BAFFLE EVOLUTION SQ

Petits downlights encastats

ROVASI
Positive Lighting



101BES.1-R641



Petits downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'accent o general eficaç.

Disseny quadrat de dimensions 100mm x 100mm.

Pantalla anti-enlluernament d'alumini metal·litzat pintat negre.

Mòdul retret per evitar l'enlluernament.

Marc d'alumini fos pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.

Accessori disponible per incrementar l'índex de protecció a IP44 sota sostre [referència M2.A0100].

Filtre antienlluernament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0050].

Driver remot inclòs.

Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : $PstLM \leq 1$ i $SVM \leq 0,4$.

Bateria 3 hores disponible com a opció.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre utilitzant molles de fixació per a un muntatge fàcil, gruix màxim del sostre 25mm.

Lluminària - Flux Iluminós: 890lm

Lluminària - Potència connectada: 9.77 W

Lluminària - Eficiència: 91 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 890lm

Font de llum - Potència: 8.8 W

Corrent Constant: 250 mA

CRI: >90

Temperatura de color: 4000K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 24°

LOR: 100%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: >50000h L70B50


UGR: <16

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Cd/Klm: 3767

Imax: 3353 Cd

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe F



Equipament electrònic

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC)

SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

DE: DALI-2/switchDIM + Bateria 3h

B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K**, **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 21.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com