

751TRT.1-I733



IP20

650°




2.42Kg

Aplics lineals de paret amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç. Doble emissió de la llum: directa i indirecta.
 Luminària lineal de 566mm de llargària i 40mm d'ample.
 Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
 Difusor òpal de policarbonat extrudit.
 Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
 Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.
 Driver integrat al cos de la lluminària. Encesa separada: directa i indirecta.
 Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
 El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig: $PstLM \leq 1$ i $SVM \leq 0,4$.
 Gestió passiva de la temperatura.
 Instal·lació al sostre mitjançant dos suports de fixació.
 Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu sistema personalitzat.

Lluminària - Flux lluminós: 1292lm**Lluminària - Potència connectada:** 12.08 W**Lluminària - Eficiència:** 107 lm/W**Font de llum - Flux lumínic:** 2050lm**Font de llum - Potència:** 11 W**Corrent Constant:** 250 mA**CRI:** 80**Temperatura de color:** 5000K**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3**Angle d'obertura:** 91°**LOR:** 63%**Vida útil mitjana:** 50000h**Factor de fiabilitat:** >72000h L80B10**UGR:** <19 sota els paràmetres indicats a continuacióHabitació de dimensions $X=4H/8H$

Reflectància 20% | 50% | 70%

Distància entre lluminàries = 0.65m

Grup de seguretat fotobiològica: 1**Cd/Klm:** 443**Imax:** 908 Cd**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C****Equipament electrònic****S:** On/Off**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.**Acabats****2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur**Actualitzable, substituïble, reparable**

Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 21.05.2024]

5 anys de garantia

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12
 T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com