

## 391GWL.1-I748



IP20

IK06

650°



2.88Kg

Downlights lineals de superfície amb distribució asimètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.

Luminària lineal de 581mm de llargària i 70mm d'ample.

Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.

Òptiques PMMA per obtenir resultats fotomètrics específics.

Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.

Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.

Driver integrat al cos de la lluminària.

Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.

Gestió passiva de la temperatura.

Instal·lació al sostre mitjançant clips de subjecció.

Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu sistema personalitzat.

**Lluminària - Flux lluminós:** 2959lm

**Lluminària - Potència connectada:** 22.35 W

**Lluminària - Eficiència:** 132 lm/W

**Font de llum - Flux lumínic:** 3050lm

**Font de llum - Potència:** 19 W

**Corrent Constant:** 300 mA

**CRI:** 80

**Temperatura de color:** 3000K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** DASY°

**LOR:** 97%

**Vida útil mitjana:** 50000h

**Factor de fiabilitat:** >54000h L80B10

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**Cd/Klm:** 1547

**Imax:** 4718 Cd

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D**

#### Equipament electrònic

**S:** On/Off (AC/DC)


**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**B:** Bluetooth-Casambi

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

#### Acabats

**2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur



#### Actualitzable, substituïble, reparable



#### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 14.05.2024]

#### 5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12  
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com  
www.rovasi.com