



107KPL.1-R1097



Petits downlights encastrables au plafond avec répartition asymétrique de la lumière pour obtenir une illumination d'accent efficace.

Dessin circulaire de 85mm de diamètre, ouverture intérieure ovale de 17mm de rayon.

Cylindre anti-enflamme en aluminium peint en noir.

Module rétractable pour assurer le confort visuel.

Cylindre orientable, ajustable jusqu'à 30°.

Cercle peint en poudre disponible en différentes couleurs, RAL personnalisé sur commande.

Cette luminaires est disponible avec protection IP65 | IK07 sous plafond, KEPLER SEAL.

Accessoire disponible pour augmenter l'indice de protection à IP54 | IK05 sous plafond [référence M2.G0085].

Driver inclus.

Options électroniques pour le contrôle de la lumière : DALI-2.

Le driver qui contient cette lumière respecte la Directive Européenne 2009/125/CE qui prévoit les limites de clignotement : PstLM≤1 et SVM≤0,4.

Batterie 3 heures disponible en option.

Gestion passive de la température : dissipation thermique à travers le dissipateur en aluminium.

Installation au plafond par vis de fixation pour un montage facile, épaisseur maximale du plafond 25mm.

Luminaires - Puissance connectée: 17.05 W

Source de lumière - Flux lumineux: 2040lm

Source de lumière - Puissance: 15.4 W

Corrélation Constant: 450 mA

CRI: >90

Température de couleur: 3000K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Angle d'ouverture: -°

Vie utile moyenne: 50000h

Facteur de fiabilité: 50.000h L90B10

Groupe de sécurité photobiologique: 1

Le produit contient une source de lumière d'efficacité énergétique classe E

Équipement électronique

K: On/Off (basique)

S: On/Off (AC/DC)

SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

DE: DALI-2/switchDIM + Batterie 3h

B: Bluetooth-Casambi

*Ajouter n'importe lequel des suffixes **-K**, **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE**, **-B** précédents après la référence pour indiquer son choix d'équipement électronique.

Acabats

2: RAL9005: Noir Mat, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualizable, remplaçable, réparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 17.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com