

102KPS.1.01-R650



Petits downlights encastrables au plafond avec distribution asymétrique de la lumière pour obtenir une illumination d'accent efficace.

Degré de protection contre la poussière et l'humidité: IP65 sous plafond.

Design circulaire de 85mm de diamètre, ouverture intérieure ovale de 17mm de rayon.

Cylindre anti-enflammer en aluminium peint en noir.

Module rétractable pour assurer le confort visuel.

Cylindre orientable, ajustable jusqu'à 30°.

Cercle peint en poudre disponible en diverses couleurs, RAL personnalisé sur commande.

Vitre et cercle en silicone pour assurer une protection IP65 sous plafond.

Driver remote inclus.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.

Batterie 3 heures disponible comme option.

Gestion passive de la température: dissipation thermique par le dissipateur en aluminium.

Installation au plafond par vis de fixation pour un montage facile, épaisseur maximale du plafond 25mm.

Luminària - Flux lluminós: 646lm

Luminària - Potència connectada: 11.27 W

Luminària - Eficiència: 57 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 1010lm

Font de llum - Potència: 10 W

Corrent Constant: 300 mA

CRI: >90

Temperatura de color: 4000K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 21°

LOR: 64%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: >50000h L90B10

UGR: <19

Grup de seguretat fotobiològica: 1

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe F

Equipament electrònic

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC)

SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


DE: DALI-2/switchDIM + Bateria 3h

B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K**, **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur



Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 14.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com