TOP

Downlights suspesos





111TOP.1.02-I722

IP20 | 650º | +RAL

Downlights suspesos amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'ambient eficaç.
Disseny circular de 1100mm de diàmetre.
Perfil d'alumini pintat en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda.
Difusor de PMMA òpal de 3mm.
Placa de circuit imprès d'alta eficiència energètica Tunable White: 2700K - 6500K.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI-2.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el cos de la lluminària.
Instal·lació al sostre mitjançant roseta cilíndrica. Suspensió de 1 metre mitjançant tija metàl·lica pintada del mateix color que la lluminària. Llargada de la tija personalitzable, mida mínima 300mm.
TOP es pot combinar amb la família de lluminàries encastades KUU i CANDRA o les lluminàries de superfície LEDA per obtenir un acabat uniforme.

Lluminària - Flux lluminós: 14960lm
Lluminària - Potència connectada: 105,5 W
Lluminària - Eficiència: 142 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 17600lm
Font de llum - Potència: 102 W
Corrent Constant: 250 mA
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K-6500K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 108º
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B50
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe D



▼M	▼Ø	▼LUX
1	2.7	5429
2	5.5	1357
3	8.2	603
4	11.0	339
5	13.7	217

108°

Equipament electrònic
T: DALI-2/switchDIM/ColourSwitch

*Afegir qualsevol dels sufixos **-T** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 05.05.2024]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com