

654DSX.4.01-I1121



Aplics de paret lineals amb distribució simètrica de la llum.  
Luminària lineal de 155mm de llargada, 62mm d'ample i 85mm d'alçada.  
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP66 complet.  
Índex de resistència a xocs mecànics: IK10.  
Perfil d'alumini extruït recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.  
Difusor de protecció de policarbonat transparent de 4mm.  
Difusor interior de policarbonat òpal.  
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.  
Driver integrat al cos de la lluminària: On|Off.  
Gestió passiva de la temperatura.  
Dispositiu anti-condensació.  
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.  
Instal·lació a la paret mitjançant dos suports de fixació d'acer inoxidable 316L.  
Entrada del cable per un extrem de la lluminària.

**Lluminària - Flux lluminós:** 326lm

**Lluminària - Potència connectada:** 6.09 W

**Lluminària - Eficiència:** 54 lm/W

**Font de llum - Flux lumínic:** 725lm

**Font de llum - Potència:** 3.9 W

**Corrent Constant:** 350 mA

**CRI:** >80

**Temperatura de color:** 4000K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 100°

**LOR:** 45%

**Vida útil mitjana:** 50000h

**Factor de fiabilitat:** >72000h L80B10

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C**

#### Equipament electrònic


**S:** On/Off

**D:** DALI-2/switchDIM


\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

#### Acabats

**1:** RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat



#### Actualitzable, substituïble, reparable



#### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 04.05.2024]

#### 5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com