




107MOV.1-R1152



Spots encastrats amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'accent, de treball o general eficaç.
Mòdul LED especial per ser la solució òptima de projectes específics.
Disseny cilíndric de 120mm de diàmetre.
Braç articulat ajustable a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° i 90° i amb una rotació de 355° al voltant de l'eix vertical.
Reflector facetat o sorrejat metal·litzat.
Cos d'alumini i pont pintats en pols disponibles en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Base d'encastament d'alumini injectat amb el mateix acabat que la lluminària.
Accessoris antienlluernament opcionals per augmentar el confort visual.
Driver remot inclòs.
Opcions electròniques pel control de la llum: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre mitjançant dos punts de fixació.

Lluminària - Flux Il·luminós: 1392lm
Lluminària - Potència connectada: 12.61 W
Lluminària - Eficiència: 110 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 1530lm
Font de llum - Potència: 11 W
Corrent Constant: 350 mA
CRI: 97
Temperatura de color: ART 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 2
Angle d'obertura: 12°
LOR: 91%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 50000h L90B50
UGR: <19
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe F



Equipament electrònic
K: On/Off (bàsic)
S: On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Bateria 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 08.09.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com