



112MOV.1-R685



Spots encastats amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'accent, de treball o general eficaç.

Mòdul LED especial per ser la solució òptima de projectes específics.

Disseny cilíndric de 140mm de diàmetre.

Braç articulable ajustable a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° i 90° i amb una rotació de 355° al voltant de l'eix vertical.

Reflector facetat o sorrejat metal·litzat.

Cos d'alumini i pont pintats en pols disponibles en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.

Base d'encastament d'alumini injectat amb el mateix acabat que la lluminària.

Accessoris antienlluament opcionals per augmentar el confort visual.

Driver remot inclòs.

Opcions electròniques pel control de la llum: DALI-2.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig: $PstLM \leq 1$ i $SVM \leq 0,4$.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre mitjançant dos punts de fixació.

Lluminària - Flux Iluminós: 2694lm

Lluminària - Potència connectada: 25,33 W

Lluminària - Eficiència: 106 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 2960lm

Font de llum - Potència: 23 W

Corrent Constant: 700 mA

CRI: >90

Temperatura de color: GOLD

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 24°

LOR: 91%

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 50000h L90B50

UGR: <19

Grup de seguretat fotobiològica: 1

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E

Equipament electrònic

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC)

SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


DE: DALI-2/switchDIM + Bateria 3h

B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K**, **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc



Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 02.07.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com