




### 171DRK.1-I977



Recessed ceiling mounted linear downlights with symmetrical light distribution to achieve an effective task or general lighting.  
Specially developed to solve the installation difficulties in the process of replacing linear luminaires using old fluorescent lamps.  
Customized exterior dimensions depending on the installation needs.  
Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.  
The adaptation sheet is fixed to the light fixture to create a single body for easier installation.  
Range of PMMA optics to achieve specific photometric results.  
Highly efficient linear printed circuit board.  
Built-in driver, included.  
Electronic standard options for lighting control: DALI-2.  
The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4.  
Passive temperature management.  
Ceiling-mounted using galvanized steel support with screws.  
Pre-wiring of 35cm cable 3x1mm<sup>2</sup>.

**Leuchten Lichtstrom:** 1494lm  
**Leuchten Anschlussleistung:** 13.88 W  
**Leuchten Lichtausbeute:** 108 lm/W  
**Lichtquelle Lichtstrom:** 1800lm  
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 10 W  
**Konstantstromquelle:** 350 mA  
**Farbwiedergabeindex:** 80  
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K  
**Farbortoleranz:** MacAdam 3  
**Winkel:** 96°  
**LOR:** 83%

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h  
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** >54000h L80B10  
**UGR:** <19 unter den unten angegebenen Parametern  
Raumabmessungen X=4H/8H  
Reflexion 20% | 50% | 70%  
Leuchtenabstandes = 0.7m

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1  
**Cd/Klm:** 403  
**Imax:** 725 Cd

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C**

#### Elektronische Ausrüstung




**S:** On/Off (AC/DC)  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### Finishes

**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



#### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 01.05.2025].

#### 5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

#### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)