




101BLT.4-I1189



Semi-recessed buried fixture with 360° light emission, radial beam to achieve an effective ground illumination.

Circular design available in a diameter of 140mm.

Protection rating against dust and moisture: complete IP67.

Protection rating for resistance to harmful mechanical impacts: IK10.

Robust and corrosion-resistant because of its black painted die-cast aluminium housing with C5-M special coating for environments with very high corrosivity.

Cover made of die-cast aluminium treated against corrosion and coated with polyester powder available in several colour finishes, customized RAL under request.

5mm extruded polycarbonate diffuser made by resins UV stabilized. Opal finish.

Temperature resistant silicone rubber gasket.

Integral driver included.

Electronic standard options for lighting control: DALI-2 und Bluetooth.

The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4.

Passive temperature management: heat dissipation flows through the fixture body itself.

Supplied with aluminium installation tube as standard.

Ground mounted by two fixing holes.

Pre-wiring of 0.5 metres cable 3x1mm².

IP68 connector not included, it can be ordered separately: F3.A3. (On/Off) / F3.A5. (DALI).

Leuchten Lichtstrom: 80lm

Leuchten Anschlussleistung: 7.15 W

Leuchten Lichtausbeute: 11 lm/W

Lichtquelle Lichtstrom: 1215lm

Lichtquelle-Anschlussleistung: 6.44 W

Konstantstromquelle: 200 mA

Farbwiedergabeindex: 80

Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K

Farborttoleranz: MacAdam 3

LOR: 6.6%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 72.000h L80B10

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)


D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi [5m]

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **80 Corten:**, **90:** RAL6005 Moogrün

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar**

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 27.11.2025].

5 Jahre Garantie

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com