BOLET

IP67 Boden-Einbauleuchten

ROVASI
Positive Lighting



101BLT.4-I1191



Semi-recessed buried fixture with 360º light emission, radial beam to achieve an effective ground illumination.
Circular design available in a diameter of 140mm.
Protection rating against dust and moisture: complete IP67.
Protection rating for resistance to harmful mechanical impacts: IK10.
Robust and corrosion-resistant because of its black painted die-cast aluminium housing with C5-M special coating for environments with very high corrosivity.
Cover made of die-cast aluminium treated against corrosion and coated with polyester powder available in several colour finishes, customized RAL under request.
5mm extruded polycarbonate diffuser made by resins UV stabilized. Opal finish.
Temperature resistant silicone rubber gasket.
Integral driver included.
Electronic standard options for lighting control: DALI-2 und Bluetooth.
The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4.
Passive temperature management: heat dissipation flows through the fixture body itself.
Supplied with aluminium installation tube as standard.
Ground mounted by two fixing holes.
Pre-wiring of 0.5 metres cable 3x1mm2.
IP68 connector not included, it can be ordered separately: F3.A3. (On/Off) / F3.A5. (DALI).



Leuchten Lichtstrom: 131lm
Leuchten Anschlussleistung: 12.9 W
Leuchten Lichtausbeute: 10 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 1984lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 11.53 W
Konstantstromquelle: 350 mA
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
LOR: 6.6%
Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25ºC: 72.000h L80B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [5m]

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **80 Corten:**, **90:** RAL6005 Moogrün

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 27.11.2025].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com