HORIZON 900

Lineare Downlights mit Stromschienenadapter

ROVASI
Positive Lighting

920HRN.1-I1604

IP20 | 650º | +RAL | +MODULAR

Linear downlights with three-phase track adapter. Symmetrical light distribution to achieve an effective task or general lighting.
Linear fixture in 295mm length and in a width of 50mm.
Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.
Range of PMMA optics to achieve specific photometric results.
Highly efficient linear printed circuit board.
Built-in driver, included.
Electronic options for lighting control: DALI-2 und Bluetooth.
The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4.
Passive temperature management.
Three-phase tracks are available as well as accessories to create a custom system.

Leuchten Lichtstrom: 1295lm
Leuchten Anschlussleistung: 10,1 W
Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 1335lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 6,9 W
Konstantstromquelle: 500 mA
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 31°
LOR: 97%



▼M	▼Ø	▼LUX	31°
1	0.55	2668	
2	1.11	667	
3	1.66	296	
4	2.2	167	
5	2.8	107	

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25ºC: 54.000h L80B10
UGR: C0º = 18,1 | C90º = 18,1 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.25m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 08.10.2025].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com