




## 151MUR.4.01-I1466



Wandmontierte lineare Downlights mit symmetrischer und asymmetrischer Lichtverteilung. Linearleuchten erhältlich in Längen 605 mm in einer Breite von 75 mm und einer Höhe von 100 mm. Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP66. Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK10. Schutzpolycarbonat 4 mm, klar, als Standard. Extrudiertes Aluminiumprofil beschichtet mit Polyesterpulver mit C4-Behandlung für Korrosionsbeständigkeit und Garantie einer noch längeren Nutzungsdauer. Strukturlack-Finish. Verschiedene RAL-Farboberflächen auf Anfrage erhältlich. C5-M Spezialbeschichtung für hochkorrosive Umgebungen auf Anfrage erhältlich. Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte. Eingebauter Treiber. Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM  $\leq 1$  und SVM  $\leq 0,4$ . Passives Temperaturmanagement. Kabeleingang über die Außenseite der Leuchte. Vorverkabelung von 35cm Kabel 3 x 1 mm<sup>2</sup>. An zwei Befestigungspunkten an der Wand montiert. Einbaueinheit wird mitgeliefert.

**Leuchten Lichtstrom:** 945lm  
**Leuchten Anschlussleistung:** 12,02 W  
**Leuchten Lichtausbeute:** 79 lm/W  
**Lichtquelle Lichtstrom:** 2100lm  
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 10,82 W  
**Konstantstromquelle:** 250 mA  
**Farbwiedergabeindex:** >80  
**Ähnlichste Farbtemperatur:** 5000K  
**Farbortoleranz:** MacAdam 3  
**Winkel:** 91°  
**LOR:** 45%  
**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C:** 100.000h L80B10  
**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 0  
**Cd/Klm:** 449  
**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B**



### Elektronische Ausrüstung

**S:** On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**B:** Bluetooth-Casambi [ 15m ]

\*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzuzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

### Finishes

**4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **80 Corten:**, **90:** RAL6005 Moogrün

### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 29.10.2025].

### 5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)