


125GOR.1-I1628



Recessed ceiling mounted linear downlights with symmetrical light distribution to achieve an effective task or general lighting.
 Specially developed to solve the installation difficulties in the process of replacing linear luminaires using old fluorescent lamps in metal ceiling systems.
 Customized exterior dimensions depending on the installation needs.
 Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.
 The adaptation sheet is fixed to the light fixture to create a single body for easier installation.
 Range of PMMA optics to achieve specific photometric results.
 Highly efficient linear printed circuit board.
 Built-in driver, included.
 Electronic standard options for lighting control: DALI-2.
 The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: $PstLM \leq 1$ and $SVM \leq 0.4$.
 Passive temperature management.
 Ceiling-mounted using galvanized steel support with screws.
 Pre-wiring of 35cm cable 3x1mm².

Leuchten Lichtstrom: 3686lm

Leuchten Anschlussleistung: 21,8 W

Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W

Lichtquelle Lichtstrom: 3800lm

Lichtquelle-Anschlussleistung: 18,8 W

Konstantstromquelle: 350 mA

Farbwiedergabeindex: 80

Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K

Farborttoleranz: MacAdam 3

Winkel: 31°

LOR: 97%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 54.000h L80B10

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 2060

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 14.08.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com