



320KXS.4-I1403



Two-sided emission bollard, symmetrical distribution.

Bollard height 255mm.

Protection rating against dust and moisture: complete IP66.

Protection rating for resistance to harmful mechanical impacts: IK10.

Extruded aluminium profile coated with polyester powder along with C4 treatment for corrosion resistance to guarantee further durability. Textured paint finish. Different RAL colour finishes available under request. C5-M special coating for highly corrosive environments is available under request.

A4 stainless steel locking screw. Optional A2 stainless steel vandal-proof screw.

Highly efficient linear printed circuit board.

Protection polycarbonate diffuser in 4mm.

Interior opal diffuser.

Silicone gasket.

Built-in driver, included. Ambient temperature: up to 50°C.

The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4.

IP67 breathing valve to reduce condensation.

IP68 connector not included, it can be ordered separately: F3.A3.

Pre-wiring of 35cm cable 3x1mm².

Mounting plate for floor installation supplied with the fixture.

Accessory for concrete installation reference F3.P2.KRM.

Accessory for grass installation reference F3.P2.KRM.

Leuchten Lichtstrom: 2x2lm

Leuchten Anschlussleistung: 2x4,1 W

Leuchten Lichtausbeute: 35 lm/W

Lichtquelle Lichtstrom: 2x320lm

Lichtquelle-Anschlussleistung: 2x1,6 W

Konstantstromquelle: 150 mA

Farbwiedergabeindex: >80

Ähnlichste Farbtemperatu: 5000K

Farborttoleranz: MacAdam 3

Winkel: 91°

LOR: 45%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 100.000h L80B10

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 0

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off


D: DALI-2/switchDIM

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **80 Corten**,

90: RAL6005 Moogrün



Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 03.11.2025].

5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com