

102SPS.1.01-R887



Recessed ceiling-mounted downlight with symmetrical light distribution to achieve an effective task, accent or ambient lighting.
Circular design in diameter 190mm.
Protection rating against dust and moisture: complete IP54.
Sandblasted metalized aluminium reflector.
Powder painted die-cast aluminium trim available in assorted finishes, customized RAL under request.
Tempered protection glass clear as standard, other finishes under request.
Remote driver supplied.
Electronic options for lighting control: DALI-2.
The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM \leq 1 and SVM \leq 0.4.
Passive temperature management: heat dissipation flows through aluminium heat sink.
Ceiling-mounted by three fixing points.

Leuchten Lichtstrom: 3940lm
Leuchten Anschlussleistung: 38.97 W
Leuchten Lichtausbeute: 101 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 5710lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 35 W
Konstantstromquelle: 1050 mA
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 2700K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 79°
LOR: 69%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h L90B10
UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.45m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 526
Imax: 3003 Cd
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D


Elektronische Ausrüstung

K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-K**, **-S**, **-D** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

2: RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß



Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 02.06.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com