

## 109VRL.1.02-I720



Semi-recessed downlights with symmetrical light distribution to achieve an effective ambient lighting. Circular design available in 595mm diameter.

Powder painted one piece aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.

PMMA opal diffuser (thickness 3mm.).

Tridonic high energy efficiency printed circuit board. Tunable White PCB: 2700K - 6500K

Built-in driver, included.

Electronic standard options for lighting control: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI-2.

The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits:  $PstLM \leq 1$  and  $SVM \leq 0.4$ .

Passive temperature management: heat dissipation flows through the fixture body itself.

Ceiling-mounted using galvanised steel support with screws, ceiling thickness up to 25mm.

LEDA can be combined with PLACE pendant downlights and KUJ and CANDRA recessed downlights to get a harmonious finish.

**Leuchten Lichtstrom:** 3470lm

**Leuchten Anschlussleistung:** 29.9 W

**Leuchten Lichtausbeute:** 116 lm/W

**Lichtquelle Lichtstrom:** 4650lm

**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 28 W

**Konstantstromquelle:** 125 mA

**Farbwiedergabeindex:** >90

**Ähnlichste Farbtemperatu:** 2700K-6500K

**Farbortoleranz:** MacAdam 3

**Winkel:** 102°

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h L90B50

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D**


### Elektronische Ausrüstung

**T:** DALI-2/switchDIM/ColourSwitch

\*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-T** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

### Finishes

**2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß



### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 19.05.2024].

### 5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)