




### 220GNS.4-I1175



Bollard with 360° light emission, radial beam.  
 Bollard head with a diameter of 140mm.  
 Bollard height : 300mm, customized height under request.  
 Protection rating against dust and moisture: IP66 – full protection.  
 Protection rating for resistance against harmful mechanical impacts: IK06.  
 Die-cast aluminium body and top cover made of die-cast aluminium and extruded aluminium tube coated with polyester powder along with C4 treatment for corrosion resistance to guarantee further durability.  
 Textured paint finish. Different RAL colour finishes available under request. C5-M special coating for highly corrosive environments is available under request.  
 7mm opal borosilicate glass.  
 White painted interior reflector to control the light and to create specific results.  
 A4 stainless steel locking screw. Optional supply of A2 stainless steel vandal-resistant screw.  
 Silicone gasket.  
 IP67 breathing valve to reduce condensation.  
 PCB on the top of the fixture.  
 Built-in driver included.  
 Electronic options for light control : DALI-2 und Bluetooth.  
 The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4.  
 Pre-wiring with 25cm of 3x1mm<sup>2</sup> cable.  
 Double cable gland entry for installation in series.  
 IP68 connector not included, it can be ordered separately: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI-2).  
 Mounting base supplied with the fixture.  
 Accessory for concrete installation reference F3.P1.BLD  
 Accessory for grass installation reference F3.O1.BLD

**Leuchten Lichtstrom:** 1024lm

**Leuchten Anschlussleistung:** 10 W

**Leuchten Lichtausbeute:** 102 lm/W

**Lichtquelle Lichtstrom:** 1529lm

**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 10 W

**Konstantstromquelle:** 500 mA

**Farbwiedergabeindex:** 55

**Ähnlichste Farbtemperatu:** 1795K

**Farborttoleranz:** MacAdam 4

**Winkel:** 360°

**LOR:** 67%

**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C:** 50.000h

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie**

#### Elektronische Ausrüstung

**S:** On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**B:** Bluetooth-Casambi [ 5m ]

\*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### Finishes

**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **80 Corten:**, **90:** RAL6005 Moogrün

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



#### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 21.12.2025].

#### 5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona  
 Spanien

#### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)