GOWEL 800

Proyectores lineales de pared IP20

ROVASI
Positive Lighting



801GWL.1-I1716

IP20 | IK06 | 650º | +RAL | 2.88Kg

Proyectores lineales con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal de 581mm de longitud y 70mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Amplia gama de ópticas PMMA para obtener resultados fotométricos específicos.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo o pared mediante soportes de sujeción orientables.

Luminaria - Flujo luminioso: 5187lm
Luminaria - Potencia conectada: 35,5 W
Luminaria - Eficiencia: 146 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 5700lm
Fuente de luz - Potencia: 32 W
Corriente Constante: 500 mA
CRI: 80
Temperatura de color: 4000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 17º
LOR: 91%
Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25ºC: 72.000h L80B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 6350
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C



▼M	▼Ø	▼LUX	17°
1	0.30	32940	
2	0.60	8235	
3	0.91	3660	
4	1.21	2059	
5	1.51	1318	

Equipamiento electrónico
S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 05.07.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com