


107PNS.1.01-R2322



Pequeños downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación de acento eficaz.  
Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP65 bajo techo.  
Diseño circular de 85mm de diámetro, apertura interior circular de 35mm de diámetro.  
Cilindro anti-deslumbrante de aluminio pintado en negro.  
Módulo retraído para asegurar el confort visual.  
Aro pintado en polvo disponible en varios colores, RAL personalizado sobre pedido.  
Vidrio y aro de silicona para lograr una protección IP65 bajo techo.  
Filtro antideslumbramiento nido de abeja para aumentar el confort visual [referencia M6.A0050].  
Driver remoto incluido.  
Opciones electrónicas para el control de la iluminación: DALI-2.  
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.  
Batería 3 horas disponible como opción.  
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.  
Instalación en techo mediante muelles de fijación para un fácil montaje, grosor máximo del techo 25mm.

**Luminaria - Flujo luminoso:** 770lm  
**Luminaria - Potencia conectada:** 9,14 W  
**Luminaria - Eficiencia:** 84 lm/W  
**Fuente de luz - Flujo luminoso:** 1040lm  
**Fuente de luz - Potencia:** 8,2 W  
**Corriente Constante:** 250 mA  
**CRI:** >90 R9 54  
**Temperatura de color:** 3000K  
**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3  
**Haz:** 25°  
**LOR:** 74%  
**Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25°C:** 54.000h L90B10  
**Grupo de seguridad fotobiológica:** 0  
**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase F**




**Equipamiento electrónico**  
**K:** On/Off (basic)  
**S:** On/Off (AC/DC, NO se puede puentear)  
**SE:** On/Off (AC/DC) + Batería 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM + Batería 3h  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Añadir cualquiera de los sufijos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

**Acabados**  
**1:** RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 04.09.2025]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**  
Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
España

**Contacto**  
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com