



## 101CHS.1-R2311



Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación de ambiente eficaz.  
Diseño cuadrado sin marco de dimensiones 80mm x 80mm. Instalación en techos de yeso.  
Cuerpo de aluminio pintado en polvo disponible en distintos colores, RAL personalizado bajo pedido.  
Para completar el efecto de esta luminaria, se sugiere pintar el interior del mismo color RAL que el techo.  
Accesorio filtro nido de abeja para mejorar el confort visual [referencia M6.A0050].  
Accesorio disponible para aumentar el grado de protección IP44 bajo techo [referencia M2.A0070].  
Driver remoto incluido.  
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.  
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM $\leq$ 1 y SVM $\leq$ 0,4.  
Batería 3 horas disponible como opción.  
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.  
Instalación en techo mediante dos puntos de soporte regulables con tornillos.

**Luminaria - Potencia conectada:** 7,25 W  
**Fuente de luz - Flujo luminoso:** 755lm  
**Fuente de luz - Potencia:** 6,68 W  
**Corriente Constante:** 200 mA  
**CRI:** >90 R9 79  
**Temperatura de color:** 4000K  
**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3  
**Haz:** 12°  
**Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25°C:** >54000h L90B50  
**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1  
**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase F**

### Equipamiento electrónico

**K:** On/Off (basic)  
**S:** On/Off (AC/DC)  
**SE:** On/Off (AC/DC) + Batería 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM + Batería 3h  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Añadir cualquiera de los sufijos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

### Acabados

**1:** RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

### Actualizable, sustituible, reparable



### Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 04.07.2025]

### 5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
España

### Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)