

101TER.8.02-E232




Uplights empotrables al suelo con distribución simétrica de la luz.
Diseño circular de 120mm de diámetro.
Grado de protección IP67 completo que le permite resistir una inmersión a una profundidad de 1m.
Grado de protección contra los impactos mecánicos: IK10.
Peso soportado: 6.600Kg. Estas luminarias pueden soportar la circulación de vehículos con neumáticos.
Luminaria robusta y resistente a la corrosión gracias a su cuerpo de aluminio pintado en negro con recubrimiento C5-M especial para espacios con elevada corrosividad. Aro en acero inoxidable 316L grado marino.
Reflector de aluminio arenado metalizado.
Vidrio templado de protección de 10mm en acabado mate.
Junta de caucho de silicona resistente a la temperatura.
Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos antivandálicos en acero inoxidable A2 [referencia F2.A0120+F2.A1].
Driver remoto incluido.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria.
Instalación al suelo mediante dos puntos de fijación.
Se suministra con un tubo de inserción de aluminio.
Precableado de 0,5 metros de cable 3x1.5mm².
El conector IP68 debe pedirse por separado [referencia F3.A3 (On/Off)].

Luminaria - Flujo luminoso: 304lm
Luminaria - Potencia conectada: 6.3 W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 847lm
Corriente Constante: 180 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Haz: 76°
LOR: 36%
Vida útil media: 50000h
Grupo de seguridad fotobiológica: 1


Equipamiento electrónico

Acabados

2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **8:** Acero Inoxidable 316L Grado Marino, **1:** RAL9010: Blanco Puro



Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 17.05.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com