

101MLV.1-R911




Downlights decorativos semi-empotrados en techo con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación de ambiente eficaz.
cono de vidrio soplado disponible en distintos acabados, color personalizado bajo pedido.
Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP54 bajo techo.
Vidrio transparente roscado a soporte de aluminio sellado con una junta de silicona.
Driver remoto suministrado.
Opciones electrónicas para el control de la iluminación: DALI/DSI.
Kit de emergencia como opción.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica a través de disipador de aluminio.
Instalación en techo con muelles de fijación para un montaje fácil.

Luminaria - Potencia conectada: 6.5 W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 1110lm
Corriente Constante: 200 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 55000h L80B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 0
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia

Equipamiento electrónico
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro



Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 19.05.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com