



101FLW.1-R914



Downlights decorativos semi-empotrados en techo con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación de ambiente eficaz.

Esfera de vidrio soplado disponible en distintos acabados, color personalizado bajo pedido.

Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP54 bajo techo.

Vidrio transparente roscado a soporte de aluminio sellado con una junta de silicona.

Driver remoto suministrado.

Opciones electrónicas para el control de la iluminación: DALI/DSI.

Kit de emergencia como opción.

Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica a través de disipador de aluminio.

Instalación en techo con muelles de fijación para un montaje fácil.

Luminaria - Potencia conectada: 6.5 W

Fuente de luz - Flujo luminoso: 910lm

Corriente Constante: 200 mA

CRI: >90

Temperatura de color: 2700K

Tolerancia Cromática: MacAdam 3

Vida útil media: 50000h

Factor de fiabilidad: 55000h L80B10

Grupo de seguridad fotobiológica: 0

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia

Equipamiento electrónico

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

1: RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 26.05.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**