


259TRT.1-I636



Downlights lineales empotrables sin marco con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal de 2806mm de longitud y 40mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor opal de policarbonato extruido.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Accesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria. Tunable White: 2700K - 6500K.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
Batería 3 horas disponible como opción.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo mediante soporte de acero galvanizado con tornillos.
Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su sistema a medida.

Luminaria - Flujo luminoso: 8700lm
Luminaria - Potencia conectada: 154 W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 15000lm
Fuente de luz - Potencia: 154 W
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K - 6500K
Haz: 84°
Vida útil media: 50000h
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase F





Equipamiento electrónico
T: DALI-2/switchDIM/ColourSwitch

*Añadir cualquiera de los sufijos **-T** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 04.05.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**