

110KUU.1.02-I721




Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de ambiente eficaz.  
Diseño circular de 880mm de diámetro.  
Perfil de aluminio pintado en polvo disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido.  
Difusor de PMMA opal de 3mm.  
Placa de circuito impreso de alta eficiencia energética Tunable White: 2700K - 6500K.  
Driver integrado en el cuerpo incluido.  
Opciones electrónicas para el control de la iluminación: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI-2.  
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria.  
Instalación en techo mediante soporte de acero galvanizado con tornillos, grosor máximo del techo 30mm.  
KUU se puede combinar con la línea de luminarias suspendidas PLACE y con las luminarias de superficie LEDA para conseguir un efecto uniforme.

**Luminaria - Flujo luminoso:** 6605lm  
**Luminaria - Potencia conectada:** 59.9 W  
**Luminaria - Eficiencia:** 110 lm/W  
**Fuente de luz - Flujo luminoso:** 9610lm  
**Fuente de luz - Potencia:** 58 W  
**Corriente Constante:** 250 mA  
**CRI:** >90  
**Temperatura de color:** 2700K-6500K  
**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3  
**Haz:** 102°  
**Vida útil media:** 50000h  
**Factor de fiabilidad:** 50000h L90B50  
**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1  
**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D**

**Equipamiento electrónico**  
**T:** DALI-2/switchDIM/ColourSwitch

\*Añadir cualquiera de los sufijos **-T** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

**Acabados**  
**2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro



Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 06.05.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**  
Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
España

**Contacto**  
T. +34 93 881 35 12    info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13    www.rovasi.com