

107MOV.1-R881




Spots empotrados con distribución simétrica de la luz para obtener una eficaz iluminación de acento, de trabajo o general.
Diseño cilíndrico de 120mm de diámetro.
Brazo articulado ajustable a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° y 90° y con una rotación de 355° alrededor del eje vertical.
Reflector facetado metalizado o arenado metalizado.
Cuerpo de aluminio y brazo pintados en polvo disponibles en varios acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Base de empotramiento de aluminio inyectado suministrado con el mismo acabado que la luminaria.
Accesorios antideslumbramiento opcionales para aumentar el confort visual.
Driver remoto incluido.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación del calor a través de disipador de aluminio.
Instalación al techo por dos puntos de fijación.

Luminaria - Flujo luminoso: 3549lm
Luminaria - Potencia conectada: 25.33 W
Luminaria - Eficiencia: 140 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 3900lm
Fuente de luz - Potencia: 23 W
Corriente Constante: 700 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 12°
LOR: 91%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 50000h L90B10
UGR: <19
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D


Equipamiento electrónico
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Batería 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Batería 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro



Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 07.05.2024]

5 años de garantía