



307MOV.1-I1149



Spots de superficie con distribución simétrica de la luz para obtener una eficaz iluminación de acento, de trabajo o general.
Módulos LED especiales para ser la solución óptima de proyectos específicos.
Diseño cilíndrico de 120mm de diámetro.
Brazo articulado ajustable a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° y 90° y con una rotación de 355° alrededor del eje vertical.
Reflector facetado metalizado o arenado metalizado.
Cuerpo de aluminio y brazo pintados en polvo disponibles en varios acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Base de fijación al techo de aluminio suministrado con el mismo acabado que la luminaria.
Accesorios antideslumbramiento opcionales para aumentar el confort visual.
Driver integrado en la base, incluido.
Opciones electrónicas para el control de la luz: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: $PstLM \leq 1$ y $SVM \leq 0,4$.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación del calor a través de disipador de aluminio.
Instalación al techo por dos puntos de fijación.

Luminaria - Flujo luminoso: 965lm
Luminaria - Potencia conectada: 12.61 W
Luminaria - Eficiencia: 77 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 1060lm
Fuente de luz - Potencia: 11 W
Corriente Constante: 350 mA
CRI: >90
Temperatura de color: FRESH MEAT
Tolerancia Cromática: MacAdam 4
Haz: 12°
LOR: 91%
Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25°C: 50000h L90B50
UGR: <16
Grupo de seguridad fotobiológica: 1




Equipamiento electrónico
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC, NO se puede puentear)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-K**, **-S**, **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 06.09.2025]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com