

129CLL.1-R1185



Downlights à encastrer au plafond avec distribution symétrique de lumière pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.

Conception circulaire de 200mm de diamètre.

Réflecteur en aluminium de grande pureté anodisé sablé.

Anneau en fonte d'aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Accessoire de couverte étanche avec anneau en fonte d'aluminium et verre avec anneau en caoutchouc de silicone pour arriver à la protection IP65 | IK07 sous plafond [référence M2.E0200]. Accessoire diffuseur en polycarbonate pour avoir protection IK10.

Anneau en verre comme accessoire disponible avec différentes finitions [référence F1.A0200].

Accessoire de disque suspendu en verre disponible avec différentes finitions [référence M1.A0200].

Accessoire de disque métallique suspendu disponible avec différentes finitions [référence M1.B0200].

Accessoire anneau LED décoratif disponible avec différentes finitions [référence F1.B0200].

Module LED Blanc Réglable: 2700K-6500K. Convertisseur déporté fourni.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI-2 ou Bluetooth.

Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : $PstLM \leq 1$ et $SVM \leq 0,4$.

Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.

Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage, épaisseur maximale du plafond 30mm.

Luminaire - Flux lumineux: 1029lm

Luminaire - Puissance connectée: 14,3 W

Source lumineuse - Flux lumineux: 1410lm

Source lumineuse - Puissance: 11 W

Courant Constant: 350 mA

IRC: >90

Température de couleur: 2700K-6500K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 37°

LOR: 73%

Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25°C: 60.000h L90B10

UGR: $C0^\circ = 12,6$ | $C90^\circ = 12,3$ sous les paramètres indiqués ci-dessous

Chambre de dimensions $X=4H/8H$

Réflectance 20% | 50% | 70%

Distance entre appareils = 0.25m

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E


Équipement électronique

T: Tunable White DALI-2/switchDIM/ColourSwitch

*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus -T après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc



Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 14.10.2025]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com