

611MSO.04.00-I2185



Appliques avec distribution de lumière symétrique.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP65 complète.
COB protégé contre les chocs mécaniques nocifs: IK10.
Abat jour en aluminium de 255mm de diamètre.
Optique en silicone pour contrôler et diriger l'éclairage.
Abat jour et corps en aluminium recouverts d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée.
Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.
Abat-jour amovible, il peut être facilement remplacé par un autre design ou finition.
Driver intégré à l'intérieur du luminaire. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2. Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : $PstLM \leq 1$ et $SVM \leq 0,4$.
Joint en caoutchouc de silicone résistant à la température.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Valve de ventilation IP67 pour réduire la condensation.
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4.
Installation au mur par trois points de fixation dans un support.
Entrée du câble à travers du support de fixation.
Précâblage de 150 mm de câble 3x1mm².
Connecteur IP68 à commander séparément [référence F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI-2)].

Luminaire - Flux lumineux: 372lm

Luminaire - Puissance connectée: 4,98 W

Luminaire - Efficacité: 75 lm/W

Source lumineuse - Flux lumineux: 775lm

Source lumineuse - Puissance: 4,48 W

Courant Constant: 150 mA

IRC: >90 R9 72

Température de couleur: 4000K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 87°

LOR: 48%

Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25°C: 60.000h L90B10

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Équipement électronique


S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-S**, **-D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

04: RAL7016: Gris Anthracite texturé, **01:** RAL9010: Blanc Pur texturé, **02:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **07:** RAL9006: Aluminium Blanc texturé, **80:** Corten



Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.10.2025]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**