



101SSQ.1.01-R2303



Downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour obtenir éclairage de travail, d'accentuation ou général efficace.
Conception carré en dimensions 87mm x 87mm.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP65 sous plafond.
Double cadre en fonte d'aluminium et verre rasant, scellé avec un anneau en silicone.
Cadre avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Verre de protection trempé clair comme standard, autres finitions sur demande.
Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0050].
Driver déporté fourni.
Équipement électronique pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage.

Luminaire - Flux lumineux: 590lm
Luminaire - Puissance connectée: 5,35 W
Luminaire - Efficacité: 110 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 590lm
Source lumineuse - Puissance: 4,8 W
Courant Constant: 150 mA
IRC: >90 R9 52
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 24°
LOR: 100%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25°C: 54.000h L90B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 0
Cd/Klm: 1787
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F



Équipement électronique
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Batterie 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus -K, -S, -SE, -D, -DE, -B après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 03.09.2025]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com