HORIZON 200

Downlights linéaires à encastrer sans cadre IP20

ROVASI
Positive Lighting



220HRN.1-I1605

IP20 | 650º | +RAL | +MODULAR | 296 x 53mm

Downlights linéaires à encastrer au plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.
Luminaire linéaire sans cadre en 295mm de longueur et 50mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Gamme étendue d'optiques PMMA pour obtenir des résultats photométriques spécifiques.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Accessoires disponibles pour élaborer votre système personnalisé.
Driver intégré dans le corps du luminaire. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis.
Précâblage de 35cm de câble 3x1mm2.
Pour élaborer votre dessin personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.

Luminaire - Flux lumineux: 1295lm
Luminaire - Puissance connectée: 10,1 W
Luminaire - Efficacité: 128 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 1335lm
Source lumineuse - Puissance: 6,9 W
Courant Constant: 500 mA
IRC: 80
Température de couleur: 5000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 31º
LOR: 97%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 54.000h L80B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B



▼M	▼Ø	▼LUX
1	0.55	2668
2	1.11	667
3	1.66	296
4	2.2	167
5	2.8	107

31º

Equipament électronique
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 05.07.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com